



CY-300

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CY-300			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	○ mm	□ mm	▬ mm
90°	255	210x210	310x210
45°	220	210x210	220x200
60°	135	135x135	135x135
45° (L)	170	170x170	170x170
Διαστάσεις πρινοταινίας	27x0,9x2.750mm		
Μοτέρ	1,5kW		
Διαστάσεις	1.720x730x1.130mm		
Βάρος	335kg		

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:

- Υδραυλική κάθοδος κεφαλής
- Χειροκίνητη ταχυμέγγηση
- Υδραυλικό τέντωμα ταινίας με ποντεσιόμετρο



CY-350A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CY-350A			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	○ mm	□ mm	▬ mm
90°	270	260x260	350x240
45°	230	150x150	230x150
60°	140	140x140	140x140
45° (L)	200	170x170	200x140
Διαστάσεις πρινοταινίας	27x0,9x2.925mm		
Μοτέρ	1,9kW		
Διαστάσεις	1.930x970x1.120mm		
Βάρος	550kg		



Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:

- Υδραυλική κάθοδος και άνοδος κεφαλής
- Υδραυλική ταχυμέγγενη
- Υδραυλικό τέντωμα ταινίας με ποντεσιόμετρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CY-350

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	○ mm	□ mm	▬ mm
90°	270	260x260	350x240
45°	230	150x150	230x150
60°	140	140x140	140x140
45° (L)	200	170x170	200x140
Διαστάσεις πρινοταινίας	27x0,9x2.925mm		
Μοτέρ	1,9kW		
Διαστάσεις	1.930x970x1.120mm		
Βάρος	600kg		