



Τεχνική προδιαγραφή

Έκδοση: 06

Ημερομηνία: 20/09/2016



ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WS-100

Διαλυτικό χρωμάτων και βερνικοχρωμάτων για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό

Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WS-100 είναι ήπιο διαλυτικό πινέλου χρωμάτων και βερνικιών ενός συστατικού ελεύθερο αρωματικών. Ειδικό διαλυτικό αλκυδικών βερνικιών και χρωμάτων ενός συστατικού οικοδομικής και βιομηχανικής χρήσης. Έχει άριστη διαλυτική ικανότητα και δίνει πολύ καλή επιφάνεια. Κατάλληλο για χρήση με πινέλο ή πιστόλι. Κατάλληλο για αλκυδικά χρώματα αυτοκινήτου ενός συστατικού.

- Ήπιο διαλυτικό πινέλου χρωμάτων και βερνικιών
- Ελεύθερο αρωματικών
- Χρήση για πινέλο ή πιστόλι
- Βελτιώνει την εφαρμογή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

SOLVENT WS-100:

0,750 l (12 pcs/cb)

4 l (4 pcs/cb)

15 l

200 l

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος: 0.85-0.87 g/ml (ISO 2811)

ΠΟΕ (ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Δεν εμπίπτει στην οδηγία 2004/42/ΕΚ.

ΣΧΟΛΙΑ

Συμβουλευτείτε και ακολουθήστε με προσοχή τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται πάντα σε δροσερό και σκοτεινό περιβάλλον σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5°C μέχρι 35°C. Σφραγίστε προσεκτικά το δοχείο για μελλοντική χρήση. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά.



ER-LAC Γ.Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 34ο ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

190 11 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 22950 22146-150 , FAX: 22950 22124, Email: support@erlac.gr

www.erlac.gr

