Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Übersicht

FXE-T7200/80

Elektro-Permanent Magnettraversen

Artikelnummer 1068 7212



Beschreibung

Die FXE-T7200/80 Elektro-Permanent Lasthebemagnettraverse ist ein voll ausgestattetes Standardgerät mit allen Optionen. Die Lasttraverse mit 7200 kg max. Traglast ist mit verschiebbaren Magnetmodulen ausgestattet und kann damit Blechformate von min. 1200mm Länge bis max. 6000mm Länge sicher bewegen.

Im Lieferumfang enthalten sind

- Funk FB mit Pick Up-Funktion zum Abheben einzelner Bleche ab 6mm
- Anschweißhaken an den Kopfseiten für je max. 4t
- 2-Strangkettengehänge
- Hebeösensensor, Entmagnetisieren nur lastfrei möglich
- 360° LED Signalturm
- Edelstahl Führungsgriffe
- Anschlusskabel netzfertig für 400V/25A Vorsicherung/CEE 32 A Stecker

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Erstellt am 20.11.2026.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

Erstellt am 20.11.2026.

FLAIG
Magnetsysteme

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

max. Tragfähigkeit (kg):	7200
Abreißkraft (kN):	272
Anzahl Pole:	2x10
Abmessung Länge (mm):	3150
Abmessung Breite (mm):	780
Abmessung Höhe (mm):	1900
Tragfähigkeit 4mm Blech (kg):	500
Tragfähigkeit 6mm Blech (kg):	1000
Tragfähigkeit 8mm Blech (kg):	1400
Tragfähigkeit 10mm Blech (kg):	2000
Tragfähigkeit 15mm Blech (kg):	4000
Tragfähigkeit 25mm Blech (kg):	7200
max. Abmessung 4mm Blech (mm, Länge x Breite):	4000 x 2000
max. Abmessung 6mm Blech (mm, Länge x Breite):	6000 x 2500
max. Abmessung 8mm Blech (mm, Länge x Breite):	6000 x 2500
max. Abmessung 10mm Blech (mm, Länge x Breite):	6000 x 3000
max. Abmessung 15mm Blech (mm, Länge x Breite):	6000 x 3000
max. Abmessung 25mm Blech (mm, Länge x Breite):	6000 x 3000
Gewicht (kg):	520
Poltyp:	80