

DP4021

Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	271 x 66 x 209mm
Ταχ. χωρίς φορτίο:	0 - 3.000rpm
Επίπεδο κραδασμών:	(σε χάλυβα) 3,5m/s ²
Στάθμη ηχητικής ισχύος:	92dB (A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης:	84dB (A)
Μήκος καλωδίου:	2m
Βάρος:	1,6kg
Τσοκ:	- 13mm



- Σχεδιασμένο κυρίως για διάτρηση μετάλλου, με βελτιωμένες προδιαγραφές κινητήρα που προσφέρουν επιδόσεις ίσες ή ανώτερες από τα αντίστοιχα μοντέλα της αγοράς.
- Ενισχυμένο σύστημα ψήκτρων "long life" και νέα βάση στήριξης ψήκτρων για ευκολότερη συντήρηση και αυξημένη αντοχή.
- Ανθεκτική μηχανική κατασκευή, σχεδιασμένη για διάτρηση σε χάλυβα και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες λόγω έντονης χρήσης.
- Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 3.000 σ.α.λ. με λειτουργία αντιστροφής (reversibility) για ευέλικτη χρήση.
- Κατάλληλο για χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά και σύνθετα υλικά.
- Κουμπί κλειδώματος για λειτουργία σε συνεχή χρήση χωρίς πίεση στη σκανδάλη.
- Ακριβής και σταθερή λειτουργία χωρίς κραδασμούς ή ταλαντώσεις.
- Διπλή μόνωση για αυξημένη ασφάλεια του χρήστη.
- Εργονομική λαβή με αντιολισθητική επένδυση, για ασφαλές κράτημα και απόλυτο έλεγχο.
- Συμπαγής, ελαφρύς και ισορροπημένος σχεδιασμός, που επιτρέπει άνετη χρήση με το ένα χέρι.